

Informazioni tecniche

synchrony Safety NE 150/159 **occhiali di protezione con lenti graduate**

L'entrata in vigore in Italia del Testo Unico 81/2008 impone alle aziende l'attuazione di tutti quei provvedimenti che migliorano la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, ritenendo responsabili civilmente e penalmente i responsabili della sicurezza ed i titolari delle aziende che non si adeguano alla normativa. Occhiali e visiere di protezione sono riconosciuti come dispositivi di protezione. Gli occhiali di protezione con lenti correttive sono regolati dalla direttiva CEE 2016/425/UE. Questa direttiva prevede che ogni dispositivo di protezione riporti la marcatura CE sia sull'occhiale che sulla lente. Questa marcatura attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti della direttiva.

È importante notare che il dispositivo di sicurezza oggetto di rispondenza alla normativa è l'occhiale completo, ovvero già assemblato con le lenti correttive presso laboratori appositamente certificati. Carl Zeiss Vision, azienda multinazionale leader nel settore oftalmico, si distingue per la grande attenzione posta alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti oftalmici altamente qualitativi ed in grado di soddisfare le reali aspettative di un mercato in continua evoluzione. In tal senso **synchrony** ha creato la linea di occhiali di protezione **synchrony Safety NE 150/159**. Oltre agli utilizzi ai fini anti-infortunistici, gli occhiali **synchrony Safety NE 150/159** possono anche essere utilizzati per proteggere gli occhi durante i lavori di bricolage o durante tutte le attività in cui esiste la possibilità che un corpo contundente colpisca l'apparato visivo.

synchrony Safety NE 150/159 sono realizzati con montatura Univet mod. 5X9 e possono essere approntati sia con lenti monofocali di ricetta, bifocali FT28 e lenti progressive in policarbonato (indurite di serie) che monofocali, bifocali FT 28 e progressive in indice 1.50 (trattamento di indurimento a richiesta). Non è possibile realizzare nessun trattamento antiriflesso nè colorazione.



La montatura Safety NE ha le caratteristiche di aste regolabili in lunghezza e inclinazione con tecnologia SoftPad con protezioni laterali integrate con sistema di ventilazione. Inoltre sono disponibili un gasket antipolvere protettivo interno e un flip aggiuntivo con filtro di protezione specifico per la saldatura. Il prezzo di **synchrony Safety NE 150/159** è composto da due voci. Per le caratteristiche tecniche delle lenti ed i relativi range di produzione consultare le pagine del listino.

Lenti disponibili indice 1.5

- Mono SPH RX
- Mono AS RX
- Prog Vivify HDV
- Prog Easy
- Bif FT 28
- Access A RX
- Access B RX
- Mono di stock SPH
- Mono di stock HC

Lenti disponibili indice 1.59

- Mono AS RX
- Prog Vivify HDV
- Prog Easy
- Bif FT 28

NOTE

Questi occhiali sono conformi ai requisiti del regolamento sui dispositivi di protezione individuale 2016/425/UE, che abroga la direttiva 89/686/CEE e riportano la marcatura CE.